

Allrounder für alle Abdichtungsarbeiten

Carlisle präsentiert eine selbstklebende EPDM-Bahn mit großem Einsatzbereich.



**PRODUKT
DES MONATS**



Verbindung im Allgemeinen nur bei vollflächiger Verklebung mit heißer Bitumenmasse oder bei vollflächiger Aufschweißung angenommen wird, ist dies auch bei vollflächiger, kalter Untergrundverklebung mit Resitrix SK W garantiert. Ein entsprechender Prüfnachweis für die Verlegung auf vorbereitetem Beton liegt vor.

Auch außerhalb der DIN

Die Vielfältigkeit von Resitrix SK W ermöglicht sogar eine Anwendung außerhalb des DIN-Bereichs: bei der nachträglichen Abdichtung schadhafter Arbeitsfugen in WU-Betonelementen. Die selbstklebenden Bahnenstreifen werden zusätzlich im Übergangsbereich zum vorbereiteten WU-Beton per Heißluft aufgeschweißt. Ebenso können Übergänge von klassischen Wandabdichtungen auf Bodenplatten aus WU-Beton abgedichtet werden. Den Sonderanwendungen liegt ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis zugrunde. ■

Die vollflächig selbstklebende Elastomerbahn Resitrix SK W hat sich bei der Abdichtung verschiedenster Bauteile bewährt. Neben den bekannten Vorzügen des Synthetikgumms EPDM verfügt die Bahn über eine unterseitige, selbstklebende Polymerbitumenschicht und wird damit zum Allrounder für sämtliche Abdichtungsarbeiten. Die Selbstklebeschicht wird in die Nahtfugung mittels Heißluftverschweißung einbezogen, die an keinen Fugebereich gebunden ist. Die Bahn ist wurzelfest und deshalb auch unter Gründächern einsetzbar. Auf Flachdächern erfüllt sie die Anforderungen für die Anwendungsklasse K2 und kann ohne zusätzliche Klebunterlage auf allen üblichen Untergründen sowie allen weichmacherfreien Altabdichtungen windsicher verklebt werden.

Für besondere Fälle

Sämtliche Klebverbindungen der Bahn sind standfest. Dies ermöglicht eine abrutschsichere Ausbildung von senkrechten An- und Abschlüssen sowie die Abdichtung von Wänden. Zusätzliche Abdichtungslagen entfallen, unabhängig von der jeweiligen Wasserbeanspruchung.

Ein weiteres Einsatzgebiet der Bahn ist der Strahlenschutz: In radonbelasteten Regionen wird oft die Radondichtigkeit im Erdbereich gefordert. Für Resitrix SK W liegt ein solcher Prüfnachweis vor.

Unterlaufsichere Abdichtung

Obwohl vom Regelwerk nicht explizit gefordert, kann der Planer eine unterlaufsichere Abdichtung auf befahrbaren Flächen verlangen. Obwohl eine unterlaufsichere

HERSTELLER

Carlisle Construction Materials GmbH
D-21079 Hamburg
www.ccm-europe.com



zur Abstimmung

Alle Kandidaten finden Sie unter www.dachbaumagazin.de



Heft
3 | 2018

Heft
4 | 2018

Heft
5/6 | 2018

Heft
7/8 | 2018

Heft
9 | 2018

Heft
10 | 2018

Heft
11 | 2018

**PRODUKT
DES JAHRES**

Leserwahl 2018

Unsere Leser entscheiden: 8 Top-Produkte auf dem Weg zum »Produkt des Jahres 2018«
In jeder Ausgabe präsentiert **dachbau** magazin zusammen mit namhaften Herstellern das

»Produkt des Monats«. Ob Innovation, Detailverbesserung oder bewährte Zuverlässigkeit – jedes Produkt des Monats kandidiert bei der Wahl zum »Produkt des Jahres«. Ab November 2018 können

Sie auf unserer Internetseite für Ihren Favoriten stimmen und attraktive Preise gewinnen. Alle Produkte des Monats finden Sie im Überblick bei www.dachbaumagazin.de