

Doppelt gut verklebt

Creaton präsentiert eine wirtschaftliche Unterdeckbahn mit Nageldichtfunktion.



Blickt man auf ein Steildach, so bleibt das Auge meist an den Dachpfannen hängen. Da die äußerste Schicht des Dachaufbaus so präsent ist, gerät der korrekte Aufbau der Unterkonstruktion schnell aus dem Fokus. Dabei ist es gerade das Unterdach, das langfristig für ein trockenes Dach und ein gesundes Wohnklima sorgt.

Besonders hohe Sicherheit

Doch versteckt unter der Dachdeckung können sich eine Menge Baufehler verbergen. Die Wahl der richtigen Unterkonstruktion und die Beachtung der technischen Fachregeln und Herstellerangaben zur Hinterlüftung sind essenziell, um eine technisch saubere Dachkonstruktion zu erstellen. Auch die richtige Be- und Entlüftung ist einer der wichtigen Faktoren für die

Zuverlässigkeit eines Dachs: Bei unzureichender Luftzirkulation ist durch Tauwasserbildung die Gefahr von Feuchteschäden in der Dachkonstruktion programmiert.

Die Unterdeckbahn Duo Longlife ND Extra von Creaton ist einsetzbar bei belüfteten und unbelüfteten Dachkonstruktionen – als Unterspan-, Unterdeck- oder Schalungsbahn. Die zweilagige diffusionsoffene Unterdeck- und Schalungsbahn mit TPU-Beschichtung und einem PES-Vlies mit Gitterstrukturprägung sorgt mit ihrer Nageldichtfunktion für besonders hohe Sicherheit. Die Dachbahn kann als Unterspannung freihängend oder als Unterdeckung aufliegend mit einer Zwischensparrendämmung, einer Schalung aus Holz bzw. Holzwerkstoffen oder einer Aufsparrendämmung ausgeführt werden.

Dauerhaft temperaturbeständig

Gemäß eines Zertifikats des Fraunhofer-Instituts ist die Dachbahn einsetzbar als naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung und als Unterspannung (Klasse 3) ab einer Dachneigung von 14 Grad ohne Perforationssicherung. Mit Perforationssicherung erfüllt die Bahn auch die Anforderungen an ein regensicheres Unterdach der Klasse 2. Die Duo Longlife ND Extra ist sehr widerstandsfähig gegen Chemikalien und beständig gegen chemische Imprägnierung, Motorsägenöl, Holzfäulnis und Schimmel. Das Produkt ist maximal zwölf Wochen geeignet als Behelfsdeckung. Die dauerhafte Temperaturbeständigkeit von -40°C bis $+110^{\circ}\text{C}$ macht die Unterdeckbahn zu einem besonders langlebigen Produkt. Die wirtschaftliche und dauerhafte Verklebung der Längsnähte wird von zwei übereinanderliegenden Selbstklebestreifen garantiert. ■


HERSTELLER

Creaton GmbH
D-86637 Wertingen
www.creaton.de



zur Abstimmung

Alle Kandidaten finden Sie unter www.dachbaumagazin.de



Unsere Leser entscheiden: 8 Top-Produkte auf dem Weg zum »Produkt des Jahres 2022«
In jeder Ausgabe präsentiert **dachbau** magazin zusammen mit namhaften Herstellern das

»Produkt des Monats«. Ob Innovation, Detailverbesserung oder bewährte Zuverlässigkeit – jedes Produkt des Monats kandidiert bei der Wahl zum »Produkt des Jahres«. Ab November 2022 können

Sie auf unserer Internetseite für Ihren Favoriten stimmen und attraktive Preise gewinnen. Alle Produkte des Monats finden Sie im Überblick bei www.dachbaumagazin.de